

Temperatuurregelaar HTE/N4X

Algemeen:

De HTE/N4X is een thermostaat met een enkelpolige schakeling. Het schakelrelais heeft een wisselcontact met een schakelvermogen van 10 Amp/240 V bij weerstandsbelasting. Behuizing is waterdicht, slagvast en buiten toepasbaar. De bediening en het aansluiten zijn eenvoudig.

Voordelen:

Eenvoudige bediening via frontpaneel.
Duidelijke uitlezing van het LCD scherm.
Indicatieled voor relaisstatus.
Koel en verwarmingsfunctie.
Mooie afwerking, makkelijk te monteren.
Frontpaneel is blokkeerbaar.
Waterdicht IP 65
Slagvaste behuizing.
Compacte regelaar.
Continu-uitlezing gemeten waarde.
Startvertraging relais.
Relais met wisselcontact, functie instelbaar.
Sensor indicatie bij sensorprobleem.
Sensor in diverse lengten te verkrijgen.
Gunstige prijs voor complete regelaar.

Technische gegevens:

Spanning : 240V
Maximale relaisbelasting : 10 Amp weerstandsbelasting.
Relaisuitgang : Enkelpolig wisselcontact.
Relaisstatus : Zichtbaar via LED op front.
Regel en instelbereik : - 34 °C tot 100 °C
Sensortype : PTC, kabellengte 2 mtr.
Bediening : Op front, menugestuurd via druktoetsen.
Instellingen en uitlezing : Digitaal via front.
Aansluitingen : Via wartelmogelijkheden in de regelaar op aansluitblokjes.
Voeding van de belasting : Separaat of via doorlussen van de thermostaatvoeding.
Behuizing : Hoogwaardig slagvast kunststof, waterdicht met 3 wartelingen/22mm.
B=71mmxH=168mmxD=71mm

Toepassingen:

Vorstbeveiligingssystemen, temperatuurregelingen in ruimten, tracingsystemen enz.



