

Temperatuurregelaar HTE/N4X

Algemeen:

De HTE/N4X is een thermostaat met een enkelpolige schakeling. Het schakelrelais heeft een wisselcontact met een schakelvermogen van 10 Amp/240 V bij weerstandsbelasting. Behuizing is waterdicht, slagvast en buiten toepasbaar. De bediening en het aansluiten zijn eenvoudig.

Voordelen:

- Eenvoudige bediening via frontpaneel.
- Duidelijke uitlezing van het LCD scherm.
- Indicatieled voor relaisstatus.
- Koel en verwarmingsfunctie.
- Mooie afwerking, makkelijk te monteren.
- Frontpaneel is blokkeerbaar.
- Waterdicht IP 65
- Slagvaste behuizing.
- Compacte regelaar.
- Continu-uitlezing gemeten waarde.
- Startvertraging relais.
- Relais met wisselcontact, functie instelbaar.
- Sensor indicatie bij sensorprobleem.
- Sensor in diverse lengten te verkrijgen.
- Gunstige prijs voor complete regelaar.

Technische gegevens:

Spanning	: 240V
Maximale relaisbelasting	: 10 Amp weerstandsbelasting.
Relaisuitgang	: Enkelpolig wisselcontact.
Relaisstatus	: Zichtbaar via LED op front.
Regel en instelbereik	: - 34 °C tot 100 °C
Sensortype	: PTC, kabellengte 2 mtr.
Bediening	: Op front, menugestuurd via druktoetsen.
Instellingen en uitlezing	: Digitaal via front.
Aansluitingen	: Via wartelmogelijkheden in de regelaar op aansluitblokjes.
Voeding van de belasting	: Separaat of via doorlussen van de thermostaatvoeding.
Behuizing	: Hoogwaardig slagvast kunststof, waterdicht met 3 wartelingen/22mm. B=71mmxH=168mmxD=71mm

Toepassingen:

Vorstbeveiligingssystemen, temperatuurregelingen in ruimten, tracingsystemen enz.



