

Temperatuurregelaar – type HTE/XR

Temperatuurregelaars van het type HTE worden gebruikt voor het elektronisch regelen van verwarmingssystemen c.q. koelsystemen in diverse temperatuur bereiken.

De HTE temperatuurregelaars worden in een behuizing geleverd met standaard een solid state relais. Het is mogelijk meerdere regelaars in een behuizing te plaatsen zodat een complete besturingskast mogelijk is. De HTE/XR is altijd op klantspecificatie. Er is een hotkey beschikbaar deze kan geprogrammeerd worden zodat de regelaar snel van de juiste data voorzien wordt. Een voorgeprogrammeerde levering is mogelijk.

Toepassingen

De temperatuurregelaars zijn waterdicht en zijn daardoor voor zowel binnen als buiten geschikt. De verwarmings-, voedings- en voeler/sensorkabel zijn direct in de kast aan te sluiten. Inzetgebied van deze temperatuurregelaars is zeer ruim, van tracingsystemen tot eenvoudige procesbesturing (aan/uit regeling).

Technische specificaties

Specificaties HTE/XR regelaar

Afmeting behuizing	Afhankelijk van kasttype en uitvoering
Beschermklasse	IP65
Kastmateriaal	Kunststof (polycarbonaat)
Wartels	Afhankelijk van kasttype
Voedingsspanning	230 Vac
Regelbereik	Voelerafhankelijk, min –50 / max c.a. 100 °C
Sensortype	PTC/NTC
Max. temperatuur behuizing	c.a. 85 °C
Relatieve vochtigheid	20...85%
Alarmcontact	1 x
Meet nauwkeurigheid	bij 25°C ± 0,3°C
Regel nauwkeurigheid	c.a. +/- 4 °C
Relais uitgangen	Afhankelijk van solid state uitvoering (klantspecifiek)

Voorbeeld van een HTE/XR uitvoering, in een behuizing met DIN rail

